

PULSA 800

Naše nejlepší plynová hřebíkovačka všech dob

- Kompaktní a štíhlý tvar pro lepší přístup do rohů a úzkých prostor
- Funkce START & GO uspoří 25% energie akumulátoru a tím umožní vykonat až 3.000 úderů/výstřelů na jedno nabití
- Nízká přitlačná síla – zřetelně menší úsilí zejména při práci nad hlavou
- Naši partneři doporučují Original PULSA 800.
- Úspora až 75% času díky profesionálnímu nastřelování



Kompletní zapouzdření proti prachu

Méně prachu nebo cizích částic v přístroji pro delší servisní intervaly a nižší nároky na čištění.



Ochrana proti nárazům a otřesům

Části těla přístroje vystavená masivním nárazům a otřesům jsou pogumované.



Nastavení hloubky průniku bez pomoci nářadí

Jemné nastavení hloubky zaražení/průniku hřebu +/- 2 mm pro dokonalé upevnění.



LED displej akumulátoru/plynu

Přesná kontrola zbývajících plynu a stavu akumulátoru zabraňuje zastavení přístroje na stavbě.



Pokud se přístroj zasekne ...

Vyjměte zásobník a hřeb vyjměte z nyní snadno přístupného vodiče.



Funkce rychlonabíjení akumulátoru

Nový akumulátor Lithium Power umožňuje až 3000 úderů/výstřelů na jedno nabití akumulátoru. Funkce rychlonabíjení akumulátoru pro 500 úderů/výstřelů za 25 minut.



Plný výkon v rozmezí teplot od -15°C do +49°C

High-Tech senzory v elektronickém vstřikovacím systému, nová technologie vstřikovacího ventilu a tím přesně dodaná směs plynu zaručují plný výkon při mrazu i při vysokých teplotách.

Technické údaje

Hmotnost	3,8 kg / 3,6 kg (InsulFast)
Rozměry	385 x 114 x 309 mm 544 x 114 x 309 mm (InsulFast)
Kapacita akumulátoru	max. 3000 výstřelů
Čas nabíjení akumulátoru	90 minut (funkce rychlonabíjení: 25 min. = 500 výstřelů)
Kapacita plynové kartuše	750 výstřelů 600 výstřelů (P+/InsulFast)
Výkon	82 J / 100 J (P+)
Zásobník	20 hřebů (volitelně na 50 hřebů)



4 modely Pulsy

Model	Kód	Použití
PULSA 800P	018 341	sádrokartonové desky / interiéru
PULSA 800E	018 340	elektro / topení / sanita
PULSA 800P+	018 342	stavebnictví / průmyslové stavby
PULSA InsulFast	018 369	upevnění izolace



PULSA 800P



PULSA 800E



PULSA 800P+



PULSA InsulFast

Všestranné a komfortní upevnění



Kovové profily
a spodní dřevěná konstrukce na podlahu, strop a stěny.



Nástěnné kovové L- profily
jako ukončení zavěšených stropů.



Plechová mřížovina
jako podklad pro omítku.



Držáky kabelů
a svorky, perforované proužky, závěsy pro budoucí instalace.



Kanály pro kabely
z umělé hmoty nebo kovu.



Upevňovací prvky izolačního materiálu
pro 50 – 200 mm tloušťku izolační vrstvy

Systémové příslušenství PULSA

- Pouze originální příslušenství garantuje optimální funkčnost
- Perfektní kompatibilita přístroje s příslušenstvím
- Trvale spolehlivá kvalita upevnění



Kotva pro izolační materiál IF
50 - 200 mm



Magnetický vodič hřebů
Kód 014642



Koncavka pro sádrokartonáře
Kód 018424



Zásobník na 50 hřebů
Kód 014640



Magnetický držák podložek
Kód 014641



Koncavka pro elektrikáře
Kód 018423



Krycí deska pro jednotlivé střílení
Kód 018490



Náhradní akumulátor
Kód 018483



Nabíječka
Kód 018482

Montážní příslušenství

- Každé příslušenství nasadit přímo na přístroj a umožňuje aplikaci jednou rukou, což je praktické při práci nad hlavou
- Tlumič element v plastové základně snižuje odrazení a to zejména v chladném počasí.
- 100% kompatibilita s PULSA 800
- OBO Bettermann pro PULSA – kompatibilní speciální příslušenství pro PULSA 800E

Držáky kabelů

Popis	Max. počet kabelů	Obsah [kusy]	Kód
Kabelová příchytka – jednoduchá	8 (NYM 3x1,5)	50	565915
Kabelová příchytka – dvojitá	16 (NYM 3x1,5)	25	565916
Kabelová příchytka – jednoduchá, samozhášivá	8 (NYM 3x1,5)	50	565917
Kabelová příchytka – dvojitá, samozhášivá	16 (NYM 3x1,5)	25	565918

Příchytka pro kabelové pásy

Popis	Max. šířka kabelových pásků [mm]	Obsah [kusy]	Kód
Clip Elec	9	100	011203

Příchytka

Popis	Trubka Ø [mm]	Obsah [kusy]	Kód
E-Clip 16	16	100	567214
E-Clip 20	20	100	565032
E-Clip 25	25	100	565033
E-Clip 32	32	50	565034
E-Clip 50	50	50	567215

Ocelová podložka

Popis	Ø [mm]	Obsah [kusy]	Kód
Podložka metalova	25	1000	011204

Závitový závěs

Popis	Závitová tyč Ø [mm]	Obsah [kusy]	Kód
TRH-Clip M6/M8	M6 a M8	100	011430

Click – trubkové příchytky

Popis	Upínací rozsah [mm]	Obsah [kusy]	Kód
CLIC 12	12,0-14,0	100	708112
CLIC 15	15,0-16,5	100	708115
CLIC 17	17,0-19,0	100	708117
CLIC 20	20,0-22,0	100	708120
CLIC 22	22,0-23,0	100	708122
CLIC 25	25,0-28,0	50	708125
Nosná deska pro párovou montáž		50	708126

Montážní páska

Popis	Šířka [mm]	Délka [m]	Otvor-Ø [mm]	Kód
Textilní páska	14	12		708001
Perforovaná páska	12	10	5,0	066562
Perforovaná páska	17	10	7,0	066561
Perforovaná páska (potažená)	17	10	7,0	708004
Perforovaná páska (v kartonu)	12	10	5,5	708003

Trubkové příchytky P Clip, plast / kov

Popis	Trubka Ø [mm]	Obsah [kusy]	Kód
Kovová příchytka	16	200	057495
P - Clip / kovová příchytka	20	100/200	565082/057496
P - Clip	22	100	565083
P - Clip / kovová příchytka	25	50/200	567208/057497
Kovová příchytka	32	200	057498
P - Clip	16 x 16	50	567209
P - Clip	20 x 20	50	565086
P - Clip	22 x 22	50	565087



Typ	Max. počet kabelů	Barva	Obsah [kusy]	Kód OBO
Kabelový úchyt				
2032 AS	8 (NYM 3x1,5)	světle šedá	50	2205 05 2
2034 AS	10 (NYM 3x1,5)	světle šedá	50	2205 05 4
2033 AS	16 (NYM 3x1,5)	světle šedá	25	2205 05 3
Svazovací držák Grip				
2031 20	20 (NYM 3x1,5)	světle šedá	50	2205 40 4
2031 F 20*	20 (NYM 3x1,5)	tmavě šedá	50	2205 41 2
2031 40	40 (NYM 3x1,5)	světle šedá	25	2205 41 6
2031 F 40*	40 (NYM 3x1,5)	tmavě šedá	25	2205 42 3

Typ	Jmenovitá velikost	Barva	Obsah [kusy]	Kód OBO
Rychlopříchytka				
2955/M16	M16	světle šedá	100	2149 00 4
2955/M20	M20	světle šedá	100	2149 01 0
2955/M25	M25	světle šedá	100	2149 01 6
2955/M32	M32	světle šedá	50	2149 02 2
2955/M40	M40	světle šedá	50	2149 02 8
2955/M50	M50	světle šedá	25	2149 03 4
2955/M63	M63	světle šedá	20	2149 04 0

* samozhášivé podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1

Originální sady hřebů a plynu: zaručená spolehlivost v rámci systému

- 5 různých typů hřebů - pro mnoho aplikací a problematické podklady
- Sady hřebů (500 nebo 1500 ks) komplet s plynovými kartušemi
- Pásy zásobníku bez obsahu halogenů
- Schválený upevňovací systém podle normy DIN EN 792-13

- Požární ochrana podle DIN 4102 pro upevnění sádrokartonových profilů (MPA Braunschweig č. 9114/2012 MFPA Leipzig č. GS 3.2/15-008-1)
- Schválené upevnění pro zabudování oken dle zkoušky IFT Rosenheim (PB E03-020310-de-03)



Standardní hřeby C6 (10 hřebů v plastovém pásu)

Popis	Délka [mm]	Kód 500 ks + 1 x plyn	Kód 1.500 ks + 3 x plyn
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546
C6-30	30	057542	057547
C6-35	35	057543	057548
C6-40	40	057544	057549

Speciální hřeby HC6 (10 hřebů v plastovém pásu)

Popis	Délka [mm]	Kód 500 ks + 1 x plyn	Kód 1.500 ks + 3 x plyn
HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	-
HC6-22	22	057552	-
HC6-27	27	057553	-
HC6-32	32	057554	-

Hřeby CG6/HCG6 s podložkou (pouze pro jednotlivé střílení)

Popis	Délka [mm]	Kód 500 ks + 1 x plyn
HCG6-15	15	057567
HCG6-22	22	057568
CG6-20	20	057563
CG6-25	25	057564
CG6-30	30	057565
CG6-35	35	057566

Hřeby „beze zbytku“ C6/HC6 (10 hřebů v plastovém pásu)

Popis	Délka [mm]	Kód 500 ks + 1 x plyn	Kód 1.500 ks + 3 x plyn
HC6-15	15	057555	-
HC6-17	17	057556	-
HC6-22	22	057557	-
HC6-27	27	057558	-
C6-40	40	057544	057549

Speciální hřeby CW6 (10 hřebů v plastovém pásu)

Popis	Délka [mm]	Kód 500 ks + 1 x plyn
CW6-25	25	057562

Kotva pro izolační materiál

Kotva pro izolační materiál IF

Popis	Tloušťka izolačního materiálu [mm]	Kód 500 ks + 1 x plyn
IF60	50-60	060501
IF80	70-80	060502
IF100	90-100	060503
IF120	110-120	060504
IF140	130-140	060505
IF160	150-160	060506
IF180	170-180	060507
IF200	190-200	060508

spit



PULSA® 800

Nejnovější generace našich osvědčených plynových hřebíkovaček.